

## TDP...H50N T-kus rebríka

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.



Przy różnych szerokościach drablin należy podać wymiary 1,2,3.

- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH50N
- a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>TDP100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457210</b>	<b>2</b>	<b>4,42</b>
<b>TDP200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457220</b>	<b>2</b>	<b>5,09</b>
<b>TDP300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457230</b>	<b>2</b>	<b>5,82</b>
<b>TDP400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457240</b>	<b>2</b>	<b>6,54</b>
<b>TDP500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457250</b>	<b>2</b>	<b>7,27</b>
<b>TDP600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457260</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>