CZDP/CZDOP...H60 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDC/LDOCH60

  a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDP/CZDOP100H60	**100**	**467410**	**2**	**6,19**
CZDP/CZDOP200H60	**200**	**467420**	**2**	**6,90**
CZDP/CZDOP300H60	**300**	**467430**	**2**	**7,75**
CZDP/CZDOP400H60	**400**	**467440**	**2**	**8,61**
CZDP/CZDOP500H60	**500**	**467450**	**2**	**9,47**
CZDP/CZDOP600H60	**600**	**467460**	**2**	**10,33**

© 2026 STRADER