# RDLC...H60N Redukcia rebríka ľavá

## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL




- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

E-90

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **RDLC200/100H60N** | **200** | **468420** | **2** | **2,08** | **10** |
| **RDLC300/200H60N** | **300** | **468430** | **2** | **2,30** | **20** |
| **RDLC400/300H60N** | **400** | **468140** | **2** | **2,55** | **30** |
| **RDLC500/400H60N** | **500** | **468150** | **2** | **2,78** | **40** |
| **RDLC600/500H60N** | **600** | **468160** | **2** | **3,01** | **500** |

© 2026 STRADER