CZDC...H80N Križovatka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH80N a 64 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H80N	**100**	**496910**	**2**	**9,48**
CZDC200H80N	**200**	**496920**	**2**	**10,42**
CZDC300H80N	**300**	**496930**	**2**	**11,56**
CZDC400H80N	**400**	**496940**	**2**	**12,70**
CZDC500H80N	**500**	**496950**	**2**	**13,85**
CZDC600H80N	**600**	**496960**	**2**	**15,00**

© 2026 STRADER